

Catalogue

2 0 1 7



NGÓI NHỰA 4 LỚP ASA/PVC NHỰA VIỆT PHÁP

TÔN NHỰA 4 LỚP ASA/PVC NHỰA VIỆT PHÁP

BỀN ĐẸP
với thời gian

THƯ NGỎ

Lời đầu tiên, **Nhựa Việt Pháp** xin gửi tới quý khách hàng lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc quý khách hàng sức khỏe và thành công.

Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, **Nhựa Việt Pháp** nhận thấy khách hàng có nhu cầu rất lớn về các sản phẩm chất lượng cao, thẩm mỹ, nhiều tính năng và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Công ty chúng tôi xin giới thiệu tới Quý khách hàng sản phẩm: **Ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC Việt Pháp, tôn nhựa 4 lớp ASA/PVC Việt Pháp**. Các sản phẩm mới này được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu, với nhiều tính năng vượt trội đã khắc phục được nhược điểm của các sản phẩm truyền thống.

Với mục tiêu xây dựng **Nhựa Việt Pháp** trở thành một thương hiệu được khách hàng và người tiêu dùng tin tưởng, ưa chuộng, chúng tôi đang không ngừng nỗ lực, phấn đấu nhằm đem đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế, đồng thời định hướng xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, EU...

Nhựa Việt Pháp xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của công ty trong thời gian qua. Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác từ Quý khách hàng trong thời gian tới.

Trân trọng !



**Bền màu**

Ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC và tôn nhựa 4 lớp ASA/PVC của Nhựa Việt Pháp có lớp phủ bề mặt bằng nhựa ASA cao cấp và phụ gia chống lão hóa, chất UV chống phai màu, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết.

**Chống nóng**

Ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC và tôn nhựa 4 lớp ASA/PVC của Nhựa Việt Pháp có lớp ASA và lớp PVC đặc biệt nên khả năng dẫn nhiệt cực thấp so với các sản phẩm cùng công dụng trên thị trường.

**Chống ồn**

Ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC và tôn nhựa 4 lớp ASA/PVC của Nhựa Việt Pháp có lớp phủ bề mặt bằng nhựa ASA và lớp PVC đặc biệt nên khả năng chống ồn giảm tới 40dB so với tấm lợp kim loại.

**Chống ăn mòn hóa chất**

Do khả năng chống ăn mòn ưu việt, các phản ứng hóa học không thể xảy ra ngay cả khi tấm lợp được nhúng trong dung dịch có tính ăn mòn liên tục trong 24 giờ. Sản phẩm ngói và tôn Nhựa Việt Pháp không bị han rỉ nên có khả năng chống dột cao hơn, là lựa chọn hoàn hảo cho các vùng ven biển, sông nước, khu vực có thời tiết ẩm ướt, khắc nghiệt, công xưởng, nhà máy có hóa chất, axit...

**Khả năng chịu trọng tải cao**

Sản phẩm Nhựa Việt Pháp có khả năng chịu trọng tải cao, cơ giằng thấp ngay cả khi chúng được sử dụng trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt từ -3°C đến 50°C. Các sản phẩm Nhựa Việt Pháp không hề xuất hiện những thay đổi có thể thấy được bằng mắt thường. Ở nhiệt độ cao lên đến 50°C, các sản phẩm Nhựa Việt Pháp không bị hư hại bề mặt hoặc nứt gãy.

**Khả năng chống dột cao**

Tấm lợp Nhựa Việt Pháp có thiết kế đặc biệt, cùng các phụ kiện lắp đặt đồng bộ, thông minh sẽ đảm bảo tất cả các ốc vít cố định, không bị han rỉ, có khả năng chống dột tuyệt vời.

**Khả năng tự chống cháy**

Ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC và tôn nhựa 4 lớp ASA/PVC của Nhựa Việt Pháp được sản xuất từ nhựa ASA, PVC cao cấp nên được xếp vào nhóm vật liệu không tự bắt cháy (tự tắt khi không có ngọn lửa).

**Thân thiện với môi trường**

Tất cả các sản phẩm của Nhựa Việt Pháp đều không chứa amiang, các nguyên tố phóng xạ, có thể tái chế giúp bảo vệ môi trường.

**Lắp đặt thuận tiện và hiệu quả**

Ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC và tôn nhựa 4 lớp ASA/PVC của Nhựa Việt Pháp có trọng lượng nhẹ và kích thước khổ lớn kết hợp với phụ kiện lắp đặt đồng bộ, thông minh giúp giảm thời gian thi công lắp đặt.

Ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC Nhựa Việt Pháp

Ngói nhựa 4 lớp ASA/PVC Nhựa Việt Pháp được ứng dụng trong:

- Xây dựng biệt thự, mái nhà
- Mái khu thương mại
- Mái công trình công cộng, trường học
- Resort, khu nghỉ dưỡng
- Các tòa nhà cao tầng
- Nhà hàng, tiệm coffee ...



CẤU TẠO GÓM 4 LỚP

- Lớp phủ màu ASA có phụ gia đặc biệt
- Lớp nhựa PVC chịu nhiệt, chịu lực
- Lớp PVC chống xuyên sóng làm tăng khả năng chịu nhiệt, cách âm
- Lớp nhựa PVC chịu nhiệt, chịu lực

Màu sắc:



Lớp trên cùng: Đỏ, đỏ cam, ghi sẫm, nâu sẫm.
 Lớp dưới cùng: Trắng hoặc theo nhu cầu.

Bản vẽ một cốt



Thông số kỹ thuật

(*) Quý khách hàng lưu ý: Thông số kỹ thuật này chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi có thể thay đổi nội dung thông số kỹ thuật một phần hoặc toàn bộ mà không thông báo trước. Để có được thông số chính xác Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Thông số
Độ dày	mm	2.8 - 3.0 - 3.2
Chiều dài	m	3m - 4m - 5m hoặc cắt theo yêu cầu
Tổng chiều rộng	mm	1.060
Chiều rộng hiệu dụng	mm	960
Khoảng cách xà gồ	mm	500 - 750
Khối lượng (theo độ dày)	kg/m ²	4.7 - 5.2 - 5.7 (± 0.3)
Thay đổi khối lượng sau khi ngâm trong dung dịch HCL 5% (sau 24h)	%	- 0.15
Thay đổi màu sắc sau khi ngâm trong dung dịch HCL 5% (sau 24h)		Không thay đổi



BỀN ĐẸP
với thời gian



Phụ kiện lắp đặt đồng bộ

TẤM UP NÓC MÃI VIỆT PHÁP MÃ SP: NG 3.0 - UN - D



L = 1.060 MM

TẤM UP SƯỜN MÃI VIỆT PHÁP MÃ SP: NG 3.0 - US - D



L = 1.060 MM

TẤM UP VIÊN MÃI VIỆT PHÁP MÃ SP: NG 3.0 - VM - D



L = 1.060 MM

TẤM UP DÌNH GÓC MÃI VIỆT PHÁP



MÃ SP: NG 3.0 - UDG - D

TẤM UP ĐUÔI MÃI VIỆT PHÁP



MÃ SP: NG 3.0 - UD - D

TẤM ĐIỂM HIỆN MÃI VIỆT PHÁP MÃ SP: NG 3.0 - DH - D



L = 1.060 MM

TẤM UP GÓC MÃI VIỆT PHÁP



MÃ SP: NG 3.0 - UG - D


PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT (BỘ) MÃ SP: NG 3.0 - PK



Giống neo su - Tấm đệm (chống lốc, chống dột) - Nắp đậy (không bao gồm vít bắn)

Tôn nhựa 4 lớp ASA/PVC **Nhựa Việt Pháp** được ứng dụng rất rộng rãi trong đời sống:

- Dùng làm mái, vách nhà xưởng công nghiệp
- Dùng lợp mái nhà kho, trang trại chăn nuôi, trang trại nông sản...
- Mái nhà máy gạch, nhà máy phân bón, nhà máy hóa chất...
- Mái kho chứa khoáng sản
- Mái nhà xưởng gần khu vực lò cao, xưởng mạ, xưởng tẩy rửa kim loại...
- Sử dụng ở vùng sông nước, biển đảo, vùng ven biển, môi trường dễ bị oxy hóa.



Lớp trên cùng: Xanh dương, xanh ngọc, trắng sứ, trắng ngà.

Lớp dưới cùng: Trắng hoặc theo nhu cầu.

Thông số kỹ thuật

(*) Quý khách hàng lưu ý: Thông số kỹ thuật này chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi có thể thay đổi nội dung thông số kỹ thuật một phần hoặc toàn bộ mà không thông báo trước. Để có được thông số chính xác Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Thông số tôn 6 sóng	Thông số tôn 11 sóng
Độ dày	mm	2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.0	2.2 - 2.5 - 2.8 - 3.0
Chiều dài (có thể cắt theo yêu cầu)	m	3m - 4m - 5m ...	3m - 4m - 5m ...
Tổng chiều rộng	mm	1.130	1.090
Chiều rộng hiệu dụng	mm	1.050	1.000
Khoảng cách xà gồ	mm	600 - 800	600 - 800
Khối lượng (theo độ dày)	kg/m ²	3.7 - 4.2 - 4.7 - 5.2 (± 0.3)	3.7 - 4.2 - 4.7 - 5.2 (± 0.3)
Thay đổi khối lượng sau khi ngâm trong dung dịch HCl 5% (sau 24h)	%	- 0.11	- 0.11
Thay đổi màu sắc sau khi ngâm trong dung dịch HCl 5% (sau 24h)		Không thay đổi	Không thay đổi

TỜ NHỰA 4 LỚP ASA/PVC LOẠI 6 SÓNG



TỜ NHỰA 4 LỚP ASA/PVC LOẠI 11 SÓNG



Phụ kiện

Tấm úp nóc mái ASA/PVC Việt Pháp
Loại 6 sóng công nghiệp
Mã SP: TN6S - UN - XD



L = 1130 mm

Tấm úp nóc mái ASA/PVC Việt Pháp
Loại 11 sóng dân dụng
Mã SP: TN11S - UN - XD



L = 1090 mm

Tấm úp sườn mái ASA/PVC Việt Pháp
Mã SP: TN6S - US - XD TN11S - US - XD



L = 1090 mm

Phụ kiện lắp đặt (BỘ)
Mã SP: TN6S - PK TN11S - PK

- Giằng cao su
- Tấm đệm (chống lốc, chống dột)
- Nắp đậy (kháng bao gồm vít bán)





BỀN ĐẸP
với thời gian

Mái lợp nhựa 4 lớp ASA/PVC Nhựa Việt Pháp

Sự tiến bộ của khoa học công nghệ cho chúng ta những ước mơ và tiềm năng to lớn về sản phẩm tốt, chất lượng cao. **Mái lợp 4 lớp ASA/PVC của Nhựa Việt Pháp** là một minh chứng tiêu biểu về sự phát triển trong công nghệ đó.

Được làm từ chất liệu **nhựa ASA** cao cấp tạo nên chất lượng sản phẩm tuyệt vời, độ bền màu và độ bền chất lượng tuyệt đối lên tới **20 năm**. **Mái lợp nhựa Việt Pháp** được dùng trong mọi công trình từ nhà ở, xưởng nhà máy, xí nghiệp cho tới biệt thự cao cấp...



(Hạt nhựa ASA)

NHỰA ASA

Nhựa ASA là gì ?

Người ta vẫn biết tới nhựa kỹ thuật **ABS** (Acrylonitrile – Butadiene – Styrene) là loại nhựa cao cấp với nhiều tính năng vượt trội: rất dẻo dai, chịu được va đập mạnh, độ bền cao dùng cho các sản phẩm công nghiệp ô tô, xe máy, máy bay, đồ gia dụng như TV, tủ lạnh, máy giặt, máy in, máy vi tính, ...



Acrylonitrile

Chemical resistance
Surface hardness
Tensile strength



Butadiene Rubber

Double bonds easily get oxidized under UV light
• Oxidation and
Gumming in Mechanical
Properties



Styrene

Processability
Surface hardness
Stiffly

NHỰA ABS



Acrylonitrile

Chemical resistance
Surface hardness
Tensile strength



Acrylic Rubber

Weatherability
Property retention
Toughness



Styrene

Processability
Surface hardness
Stiffly

Nhựa **ASA** (Acrylonitrile – Acrylic Rubber – Styrene) ra đời là một sản phẩm nâng cấp từ ABS. Nhựa **ASA** vẫn giữ được sự dẻo dai, độ bền cũng bề mặt như **ABS** nhưng thay vì sử dụng **Butadiene** thì các nhà nghiên cứu lựa chọn **Acrylic Rubber** bởi khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời, chịu được hóa chất của nó.

NHỰA ASA

Mái lợp nhựa Việt Pháp - độ bền chất lượng vượt trội

- Chống nóng, chống ồn, chịu được ăn mòn hóa chất.
- Chống rêu mốc, khả năng tự chống cháy.
- Chậm phai màu, độ bền màu lên tới 20 năm.
- Màu sắc đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu.
- Phụ kiện lắp đặt đồng bộ, thông minh.
- Bộ phụ kiện bắt vít chống lạt mái, có khả năng chống dột cao, chống ăn mòn.





BỀN ĐẸP
với thời gian

